LASER cosmedic

MEDIPULSE

SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Dalla rete monofase a 230 V ± 10% - 50/60 Hz, mediante spina/presa con conduttore di protezione
POTENZA ASSORBITA DALLA RETE	1100 WATT Max
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	Temperatura: 10 ÷ 35 °C Umidità relativa: 30 ÷ 75 % Pressione atmosferica: 70 ÷ 106 kPa
CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO	Temperatura ambiente: −40 ÷ +70 °C Umidità relativa: 10 ÷ 100 %, condensazione compresa Pressione atmosferica: 50 ÷ 106 kPa
SORGENTE	Tipo: Lampada a luce pulsata Lunghezza d'onda: 400 ÷ 800 nm +/-20% Diametro del fascio in uscita: 40 x 30 mm ? 12 cm^2 Divergenza: a luce diffusa Funzionamento: Singolo impulso Durata di ogni singolo impulso: da 5 ms a 20 ms. Fluenza : 5,5 ÷ 30 J/cm^2
ENERGIA	66 ÷ 360 Joule, +/- 10%
CONTROLLI, COMANDI E SICUREZZE	Controllo generale: a microprocessore; Indicazione del valore di energia applicata con riferimento percentuale al valore massimo, su display in tutte le funzioni operative. Controllo dell'emissione: tramite pedale di sicurezza, o relativo pulsante Allarmi: – Temperatura – Guasto interno
DIMENSIONI ESTERNE	450 x 450 x 250 mm.
PESO	18 Kg

IRIDE Group
CENTRI POLISPECIALISTICI